



## YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: SR 00004

1. Byggevaretype:	<b>Faste lodrette trafikskilte</b>
2. Byggevaridentifikation:	<b>Lodret rørstander for skilte</b>
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:	<b>Rørstander til montage af lodrette trafikskilte.</b>
4. Producentens Navn og adresse:	<b>Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 5250 Odense SV</b>
5. Systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne:	<b>1</b>
6. Produktstandard:	<b>EN 12899-1:2007</b>
7. Notificeret Organ:	<b>DBI Certification A/S, Jernholmen 12, DK-2650 Hvidovre nr.: 2531 har udført bestemmelse af varetype, type beregning, indledende og løbende overvågning af fabrikkens egen produktions kontrol (FPC) og udstedt EC Certifikat</b>
8. EC Certifikat of Conformity:	<b>2531-CPR-CSC10004</b>

## 9. Deklareret ydeevne:

**Dimensions:**

OD 33,7 x 3,2 mm  
 OD 48,3 x 2,9 mm  
 OD 48,3 x 3,0 mm  
 OD 48,3 x 3,2 mm  
 OD 48,3 x 4,0 mm  
 OD 60,3 x 3,6 mm  
 OD 60,3 x 4,5 mm  
 OD 60,3 x 4,5 mm  
 OD 76,1 x 3,6 mm  
 OD 76,1 x 4,5 mm  
 OD 76,1 x 4,5 mm  
 OD 88,9 x 3,2 mm  
 OD 88,9 x 4,0 mm  
 OD 88,9 x 4,8 mm  
 OD 114,3 x 4,5 mm  
 OD 114,3 x 5,0 mm  
 OD 114,3 x 5,4 mm

**Material:**

Steel S235JRH, S235JOH or S235J2H  
 Hot dip galvanized coating, minimum 60 µm

**Performance:****Resistance to horizontal loads, bending, torsion:**

Steel pipe mm	Bending		Torsion	
	Max moment kNm	Stiffness kNm <sup>2</sup>	Max torque kNm	Stiffness kNm <sup>2</sup>
33,7 x 3,2	0,50	7,57	0,58	5,84
48,3 x 2,9	1,04	22,5	1,20	17,3
48,3 x 3,0	1,07	23,1	1,24	17,8
48,3 x 3,2	1,13	24,3	1,30	18,8
48,3 x 4,0	1,34	28,9	1,55	22,3
60,3 x 3,6	2,02	54,3	2,33	41,9
60,3 x 4,5	2,41	64,9	2,78	50,1
76,1 x 3,6	3,34	113	3,85	87,5
76,1 x 4,5	4,02	137	4,64	105
88,9 x 3,2	4,19	166	4,84	128
88,9 x 4,0	5,09	202	5,88	156
88,9 x 4,8	5,95	236	6,87	182
114,3 x 4,5	9,64	492	11,1	380
114,3 x 5,0	10,6	540	12,2	416
114,3 x 5,4	11,3	577	13,0	445

**Performance under vehicle impact:**

Steel pipe mm	Speed class	Energy absorption category	Occupant safety level
33,7 x 3,2	100	NE	2
48,3 x 2,9	100	NE	2
48,3 x 3,0	100	NE	2
48,3 x 3,2	100	NE	2
48,3 x 4,0	-	-	-
60,3 x 3,6	-	-	-
60,3 x 4,5	-	-	-
76,1 x 3,6	-	-	-
76,1 x 4,5	-	-	-
88,9 x 3,2	100	NE	2
88,9 x 4,0	-	-	-
88,9 x 4,8	-	-	-
114,3 x 4,5	-	-	-
114,3 x 5,0	-	-	-
114,3 x 5,4	-	-	-

**Durability:**

<b>Corrosion resistance</b> (supports) Metal	SP1
<b>Resistance to penetration of dust and water</b>	Supports can not be provided with compartments for electrical equipment



SAFEROAD®

10. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ydeevnen for den vare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne anført i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den producent, der er anført i punkt 4.

Ydeevnen er underskrevet for og på vegne af producenten af:

Odense den. 04-09-2017

Mørtén Kirchhoff Lund  
Quality and LEAN Manager